



Especificaciones de Archivo

programas	De preferencia que sea creado en Illustrator o Photoshop. Los formatos que usamos son PSD (Photoshop), AI (Illustrator) o PDF (Acrobat). Puede exportar sus archivos a PDF a partir de los 2 primeros formatos seleccionando "Archivo> Guardar como" o "Archivo> Exportar". Las imágenes en el archivo deben tener una resolución original de 300 dpi. Y rebase de 2.5 mm. Al crear el PDF, aparecerá la ventana de Opciones. En esta ventana es posible que tenga que especificar el espacio de color CMYK. Para ello, haga clic en "Salida" de lado izquierdo, en la opción "Convertir colores" seleccione "Covertir a destino" y en donde dice "Destino" seleccione "Trabajar con CMYK".
espacio de color	Seguramente habrá oído de los perfiles CMYK y RGB. Éstos perfiles tienen usos principales y según su uso es como debe preparar su archivo. El perfil RGB es utilizado normalmente para web mientras que el CMYK es usado para impresión y es el que debe usar para la impresión de sus tarjetas. Es necesario que se convierta en CMYK el diseño si es que viene en RGB aunque pueden producirse variaciones de color al hacer el cambio de perfil. Recomendamos que el arte siempre se cree en CMYK desde el principio en lugar de convertirse posteriormente.
resolución	Para la correcta producción de sus tarjetas es necesario que los archivos se preparen a 300 dpi. No se recomienda usar imágenes bajadas de internet ya que la mayoría son de baja calidad (72 dpi). Al preparar su archivo en Photoshop puede indicar la resolución seleccionando "Archivo" > "Nuevo" y donde está la opción "resolución" indique 300 pixeles/pulgada
rebase	Es necesario que todo arte tenga un rebase de al menos 2.5 mm por cada lado. Esto es porque puede que haya un ligero movimiento durante el proceso de corte y al dejar ese rebase impide que haya bordes blancos alrededor de la tarjeta.
tintas directas	Si la tarjeta va en tintas directas, el diseño tiene que especificar sus respectivos pantones.
objetos	Logos, símbolos, trazos y tirilla de firma, deberán estar como objetos, es decir, manipulables y deben estar en pantone o CMYK según sea el caso
textos	Los textos deberán estar convertidos a curvas

Tips para un mejor resultado

tirilla de firma	Deberá estar como objeto, no fusionada ni pegada al fondo. Si trae pantalla de seguridad, cerciorarse de las tintas que contiene y que también estén separadas como objeto
banda magnética	Considerar que la medida de la banda es de 1.25 cm y deberá estar colocada a 4.5 mm del área de corte de la parte superior de la tarjeta
suajes y esquinas	Si el diseño lleva algún suaje especial o va perforado favor de indicar posición y tamaño sin fusionarlo con los elementos del diseño
overprint de negro	Para que el negro quede con intensidad y un mejor registro, es necesario que lleve overprint (sobre impresión), para que este cubra todas las tintas
grabado en relieve o impresión térmica	Deberá estar como objeto, no fusionada ni pegada al fondo. Sirve solo para indicar el área a personalizar.